СПЕЦИФИКАЦИЯ НА СВАРОЧНЫЙ АППАРАТ FIBERFOX MINI-5C

Метод сварки	Активное выравнивание (цифровое активное выравнивание)
Средние потери	SM(0.02dB) / MM(0.01dB) / DS(0.04dB) / NZDS(0.04dB) / G.657(0.02dB)
Возвратные потери	>>60dB
Время сварки	SM в среднем: 8 sec / SM быстрый режим: 7 sec
Срок жизни электродов	>3,500 сварок
Применяемые волокна	SM(ITU-T G.652), MM (ITU-T G.651), DS(ITU-T G.653), NZDS(ITU-T G.655), IT-G657A, IT-G657B
Длина скола	Диаметр покрытия <0,25 мм = 5-16 мм, Диаметр покрытия> 0,25 мм = минимум 8-16 мм
Диаметр оболочки	100-1,000 um
Программы нагрева печки	Заводские установки: 4, Пользовательские установка: 23
Время нагрева печки	18 сек.
КДЗС	40mm, 60mm, SOC-3.0, SOC-O.9
Вывод данных	Micro HDMI-USB
Программы сварки	Заводские установки: 17, Пользовательские установки: 70+
Память сварок	До 5000 записей и 2000 изображений сварок
Батарея	200 циклов (сварка и нагрев) / одна батарея <2 батарейки в стандартной комплектации> / ВЫХОД 11,1 В 5200 мАч
Питание	AC 100-240V вход или DC12.6V 1.8A
Экран	Цветной 4,3-дюймовый ЖК-монитор с сенсорным экраном (закаленное стекло)
Камеры	2 ПЗС-камеры
Увеличение	XY ось : 150 раз, X/Y : 300 раз
Отображение волокна	X/Y или XY, раздельно X.Y
Вес	1.43кг.(без батареи)
Размер	122mm x 124mm x 138mm
Защита от ветра	Максимальная скорость ветра 15 м/с
Рабочая среда	Высота 0-5000 метров, -10 ~ 50 ° C, относительная влажность 0 ~ 95%
Условия хранения	Температура от -20 до 60 ° C, относительная влажность 0 ~ 95%, аккумуляторная батарея -20 ~ 40 ° C
Тест на растяжение	1.96-2.2 5N (стандартный)
Режим аттенюатора	Диапазон: 0,1 дБ ~ 20 дБ (шаг 0,1 дБ)